

HS-180S 高端加速度传感器


AC 加速度输出通过 2 针 MS 接插件

主要性能


- 微型设计
- 侧面输出, 可数据采集
- 可定制

应用领域

大型机械, 纸浆和造纸, 采矿, 金属, 航空航天, 汽车, 水, 制药, 风能, 轴承, 发动机, 压缩机等等



Connection Details



技术性能

基座共振	参见产品选型表
灵敏度	请参阅: 产品选型表 ±10% 额定 80Hz 在 22°C 温度下
频率响应	2Hz (120cpm) to 14kHz (840kcpm) ± 5% 1.5Hz (90cpm) to 16kHz (960kcpm) ± 10% 0.8Hz (48cpm) to 19kHz (1140kcpm) ± 3dB
隔离	基座隔离
范围	请参阅: 产品选型表
横向灵敏度	小于 5%

机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/剪切
安装扭矩大小	8Nm
重量	83g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


电气参数

电压:	18-30Volts DC
电气噪声	0.1mg max
电流范围	0.5mA to 8mA
偏电压	10 - 12 Volts DC
建立时间	1 seconds
输出阻抗	200 Ohms max.
Case Isolation	>10 ⁸ Ohms at 500 Volts

应用环境

环境温度	-55 to 130°C
防护等级	IP68
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013


频率响应 (at 100mV/g)



应用领域

风能, 电动机, 泵, 压缩机, 离心机, 输送机, 空气处理机, 齿轮箱, 辊, 干燥机, 压力机, 冷却, VAC, 主轴, 机床, 工艺设备

Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)



产品选型表

产品名称 HS - Hansford Sensors	产品系列 180S- 高端工业振动传感器												
		H	S	1	8	0	X	X	X	X	X	X	X
附加选项 F - 低频最小 0.1Hz (下告知所需低频) S - 侧面输出 L - 316L 不锈钢 Y - ±5% 灵敏度	灵敏度 010 - 10mV/g 100 - 100mV/g	范围 ±800g ±80g	共振频率 30kHz (1,800kcpm) 24kHz (1,440kcpm)	电缆/接插件 01 - PUR 耐油电缆 02 - 屏蔽铠装电缆 07 - 硅胶防水电缆 08 - 阻燃材质电缆 50 - 2 Pin MS 接插件 54 - M12 接插件	安装螺纹 02 - 1/4-28" UNF Male 06 - M6 x 1mm Male 08 - M8 x 1.25mm Male								



T: 150 210 98804

www.hansfordsensors.com.cn

汉施弗德传感器(上海)有限公司

