

# HS-170ST 高端加速度传感器


AC 加速度和温度输出输出 通过M12接插件

## 主要性能


- 温度输出10mV/°C
- 微型设计，侧面输出
- 可定制的功能

## 应用领域

大型机械，纸浆和造纸，采矿，金属，航空航天，汽车，水，制药，风能，轴承，发动机，压缩机等等



## Connection Details



## 技术性能

基座共振	参见产品选型表
灵敏度	请参阅：产品选型表 ±10% 额定 80Hz 在 22°C 温度下
频率响应	2Hz (120cpm) to 14kHz (840kcpm) ± 5% 1.5Hz (90cpm) to 16kHz (960kcpm) ± 10% 0.8Hz (48cpm) to 19kHz (1140kcpm) ± 3dB
温度输出	10 mV/°C
范围	请参阅：产品选型表
横向灵敏度	小于5%

## 机械参数

材质	不锈钢
感应原件	压电陶瓷/剪切
安装扭矩大小	8Nm
重量	135g
电缆选型	请参阅产品选型表
连接器	请参阅产品选型表
螺纹安装	请参阅产品选型表


## 电气参数

电压:	18-30Volts DC
电气噪声	0.1mg max
电流范围	0.5mA to 8mA
偏电压	10 - 12 Volts DC
建立时间	1 seconds
输出阻抗	200 Ohms max.
Case Isolation	>10 <sup>8</sup> Ohms at 500 Volts

## 应用环境


环境温度	-55 to 150°C
防护等级	IP67
最大振动	5000g
EMC	EN61326-1:2013

## 频率响应 (at 100mV/g)



## 应用领域

风能，电动机，泵，压缩机，离心机，输送机，空气处理机，齿轮箱，辊，干燥机，压力机，冷却，VAC，主轴，机床，工艺设备



Vibration sensor should be firmly fixed to a flat surface (spot face surface may be needed to be produced and cable anchored to sensor body.)

## 产品选型表

产品名称 HS - Hansford Sensors	产品系列 170ST- 工业振动传感器										
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> <span>H</span><span>S</span><span>1</span><span>7</span><span>0</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span><span>X</span> </div>											
附加选项 F - 低频最小0.1Hz (下告知所需低频) L - 316L 不锈钢材质 S - 侧面输出 T - 温度输出 10mV/°C Y - ±5% 灵敏度	灵敏度	范围	共振频率	电缆/接插件	安装螺纹						
	010 - 10mV/g	±800g	30kHz (1,800kcpm)	01 - PUR耐油电缆	02 - ¼-28" UNF Male						
	030 - 30mV/g	±250g	28kHz (1,680kcpm)	03 - 屏蔽铠装电缆	06 - M6 x 1mm Male						
	050 - 50mV/g	±160g	26kHz (1,560kcpm)	07 - 硅胶防水电缆	08 - M8 x 1.25mm Male						
	100 - 100mV/g	±80g	24kHz (1,440kcpm)	15 - 阻燃电缆							
	250 - 250mV/g	±32g	22kHz (1,320kcpm)	52 - 3 Pin MS接插件							
	500 - 500mV/g	±16g	20kHz (1,200kcpm)	54 - M12接插件							



T: 150 210 98804  
www.hansfordsensors.com.cn  
汉施弗德传感器(上海)有限公司

